

## Termo-higrómetro C-315

Termo-higrómetro digital portátil Modelo C-315 con doble display. Puede medir humedad relativa y temperatura ambiente. Es de respuesta rápida (<30 segundos) y su precisión es mejor del 3%. Puede calibrarse periódicamente si fuera necesario mediante sales de calibración del 33% y 75% (opcionales). Muy útil para uso general, aire acondicionado, cámaras de frío, sector de alimentación, salud ambiental, seguridad industrial y control de calidad en diferentes ambientes. Equipo idóneo por su fiabilidad, precisión y manejo.

### Características:

Pantalla digital de doble display de medida simultánea	•
Medida de humedad relativa de 0% a 100%	•
Medida de temperatura ambiente de -20°C +60°C	•
Función de registro de lectura máxima / mínima / hold	•
Función de medida relativa y medida en °C y °F	•
Función de auto apagado para ahorro batería	•
Símbolos de función en pantalla	•
Selección de rango: auto rango	•
Equipo fiable y preciso para trabajos de campo	•
Posibilidad de calibración en humedad y temperatura	•
Sencillo y de muy fácil manejo	•

Cod: 433

### Especificaciones:

Medida de HUMEDAD	
Rango	0,0% a 100% H.R.
Resolución / Precisión	0,1% / ±3%
Medida de TEMPERATURA	
Rango	-20° C a 60° C
Resolución / Precisión	0,1° C / ±0,8%
Otras especificaciones	
Dígitos	9 mm de alto, de alto contraste
Sensor de humedad	Capacitivo de alta precisión
Tiempo de respuesta H.R.	menos de 30s.
Tiempo de respuesta Temp.	menos de 10s.
Cumple norma	CE
Calibración	Con sales opcionales al 33% / 75%
Tiempo de muestreo display	2,5 veces por segundo
Autonomía	±80 horas (alcalina)
Alimentación	1 batería de 9V (6F22)
Dimensiones (LxAxF)	240 x 54 x 34 mm
Peso	180g.



#### Accesorios incluidos:

Batería  
Instrucciones en castellano  
Procedimiento calibración

#### Accesorio opcional:

Juego Sales Patrón calibración de 33% y 75% de húmedad.